




ご 提 案 資 料

検温アラームシステム DS-43S AI+

大型ディスプレイ搭載
サーモグラフィー検温システム



感染症対策・検温に伴う “よくあるお悩み”



感染リスク

スタッフによる検温では
接触による感染リスクがある・・・



混雑


一人ずつ検温や記録をするには
時間がかかる・・・



人員・人件費

検温のために多くの
人員、人件費がかかる・・・

そんなお悩みを解消します。



大型モニター付き
サーモグラフィー検温システム

検温アラームシステムTM

Kenon-A-01,DS-43S シリーズ

特許出願中 特願 2020-100909 号

『検温アラームシステム』はサーモグラフィーカメラを搭載し、リアルタイムスクリーニングによって発熱の疑いがある方を検知します。また、大型ディスプレイにて被検温者自らが体温を確認できます。



使用イメージ



発熱の疑いがある方を検知すると、
音と光で対象者や周囲に通知します。



監視端末を使用している場合は、
音とポップアップで通知されます。

当システムで一次検温を行い、発熱の疑いがある方を検知した際は
通常の体温計などで二次検温を行います。

検温アラームシステム導入による 大きな3つのメリット



接触感染リスクの減少

一次検温をシステム化することで、接触による感染リスクを低減できます。



入場時の混雑緩和

高速で自動検温・記録されるため、効率的な検温が可能です。



人員の削減・人件費の削減

検温作業を自動化することで検温作業の負担が低減し、
人員・人件費の削減が可能です。

DS-43S AI+

主な特徴



顔認識



個別温度表示



最大20人同時



個人判別可能



顔以外の誤検知低



高速・高精度



遠隔監視



詳細ログ



DS-43S AI+

主な特徴

顔認識

- ・ 最大20人同時検温（個別に温度表示）
- ・ 高画質カメラで個人判別が可能
- ・ ひたい温度の測定による誤検知の低減

高速・高精度検温

- ・ およそ0.5秒で検温
- ・ 測定精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （オプション使用時 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ）

※検温速度・検温精度は使用環境に依存します

遠隔監視・一括管理

- ・ 専用端末で遠隔監視
- ・ 複数台を一括管理
- ・ 複数台の専用端末から監視可能
- ・ ポップアップ通知
- ・ 詳細ログデータ記録、出力

43インチの大型ディスプレイ

大型のディスプレイを搭載し、離れた位置からでも確認できます。



検温画面とともに
案内・広告等を表示可能

被検温者が自ら体温を確認できます

※プライバシーに配慮し、検温画面を表示せずに検温することも可能です。

平時には、広告等を表示する
サイネージとしてもご使用可能です



顔認識による検温

顔認識することで、より高度な検温が可能です。



ひとりひとり
個別に温度表示




高画質カメラで
個人判別が可能



最大20人同時
検温



ひたいの温度を測る
ため誤検知が少ない





高速・高精度な検温

サーモグラフィーカメラによって、高速且つ高精度な検温が可能です。



顔認識から
およそ0.5秒

顔認識してからおよそ0.5秒程で検温されます。
検温にかかる時間の大幅な短縮が可能です。



測定精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

(補正オプション使用時 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)

実体表温度から $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ の精度で検温できます。
温度補正用のオプションを使用することで、
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ まで精度を高めることが可能です。

※検温速度・検温精度は環境に依存します。
推奨環境： $10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度95%以下（屋内および無風環境）

ネットワーク接続

“DS-43S AI+” “専用端末” をネットワーク接続することで、監視・管理することが可能です。



ネットワーク通知（専用端末）

発熱の疑いがある方を検知した際、専用端末に通知されます。

音とポップアップでお知らせ


- ✓ アラーム音とともにポップアップウィンドウが表示されます。ポップアップは確認するまで消えません。

即座に画像表示

- ✓ 検知した際の静止画、検知した場所のリアルタイム映像が即座に表示されます。

詳細情報表示

- ✓ 検知した場所、日時、温度などの詳細情報が表示されます。また、どのように対応したかコメントを残すこともできます。



ログデータ

検温時の詳細なログを保存・検索可能です。

詳細なログ



- ✓場所、日時、温度などの詳細な記録が残ります。
- ✓検温時に一人ひとりの画像がキャプチャ保存されます。
- ✓オプションでアラーム時の前後録画、常時録画が可能です。

検索

- ✓場所、日時、アラームの有無等で詳細な検索が可能です。

データ書き出し

- ✓記録されたログを画像とExcel形式で書き出しでき、データ活用が可能です。





主な製品仕様

製品本体	
製品型番	DS-43S-AI(W)
寸法	600(W)*400(D)*1950(H)
重量	約45kg
ディスプレイサイズ	43インチ
ディスプレイ解像度	1080*1920
サーマルカメラ	
イメージセンサ	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
最大解像度	160×120(出力画像解像度320×240)
レンズ（焦点距離）	3.1mm
画角	50° ×37.2°（H×V）
最短焦点距離	0.2m
絞り	F1.1
測定温度範囲	30℃ ～ 45℃
測定距離	0.5～15m（推奨距離1～3m）
測定精度	±0.5℃（オプション使用時±0.3℃）
測定可能環境	10℃～35℃ 湿度95%以下（屋内および無風環境）
光学カメラ	
イメージセンサ	1/2.7” プログレッシブスキャン CMOS
シャッター速度	1s ～ 1/100,000s
レンズ（焦点距離）	4mm
画角	84° ×44.8°（H×V）
WDR	120dB
最大同時測定人数	20人
製品基本セット	
本体	
電源コード	
マウス・キーボード	

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

導入事例



「名港水上芸術花火2020」にて入場時の検温に
“DS-43S AI+”2台、“監視端末”2台をご使用頂きました。

こちらでは、**1時間半**の入場時間で**約5000人**の検温が行われました。

